



JÄGER VISIONS
Creating Solutions



Abbildung:
Modell WFVS 1575-2MF
7 (+3) Waffenhalter
1 Trennwand
1 Fachboden im Waffenteil
3 Fachböden im Regalteil
3 Staufächer
2 Putzstockhalter
Türanschlag DIN rechts

Standard:



Doppelbartsicherheitsschloss

Optionen:



Mechanisches
Zahlenkombinationsschloss



Elektronisches Codeschloss
ohne Notschloss



Elektronisches Codeschloss
mit Notschloss



Waffenschrank

Baureihe WFVS
VdS-Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

Sicherheitsmerkmale

Einbruchschutz: VdS-Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Definierter Einbruchschutz mit 30/50 RU gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.

Standardmodelle

Einrichtung: siehe Tabelle
 Verschluss: 1 Doppelbartsicherheitsschloss, Schlüssel 2-fach
 Türanschlag: DIN rechts
 Lackierung: RAL 7035 lichtgrau
 Verankerung: 1 Bohrung im Boden, incl. Verankerungsmaterial

Optionen

Verschluss: mechanische und elektronische Verschlusssysteme anstelle des Standardverschlusses, jeweils nach neuestem technischen Stand
 Türanschlag: DIN links

Maße und Gewichte

Modell	Außenmaße in mm			Waffenhalter (WH) Trennwand (TW) Staufächer (SF)	Anzahl: Fachboden Waffenteil (FBW) Fachboden Regalteil (FBR)	Einstellhöhe bis	Gewicht ca. kg
	H	B	T*				
WFVS 150-7MF	1500	550	500	7 WH	1 FBW	1360 mm	230
WFVS 150-9MF	1500	650	500	9 WH	1 FBW	1360 mm	250
WFVS 150-5KMF	1500	650	500	5 WH + TW	1 FBW + 2 FBR	1360 mm	260
WFVS 1575-2MF***	1500	750	550	7 WH + 3 WH im Regalteil + TW + 3 SF	1 FBW + 3 FBR	1360 mm	300
WFVS 1775-2MF***	1700	750	550	7 WH + 3 WH im Regalteil + TW + 3 SF	1 FBW + 3 FBR	1560 mm	330
WFVS 1775-4MF	1700	750	650	10 WH + 3 WH im Regalteil + TW + 4 WH auf Tür	1 FBW + 3 FBR	1560 mm	350
WFVS 1775-5MF	1700	750	650	10 WH + 7 WH auf Tür	1 FBW	1560 mm	350
WFVS 1664-1MF	1600	640	550	8 WH	1 FBW	1460 mm	265
WFVS 1675-1MF	1600	750	550	10 WH	1 FBW	1460 mm	285
WFVS 165-95MF**	1650	950	620	9 WH + 4 WH auf Tür + TW	1 FBW + 3 FBR	1510 mm	460
WFVS 165-120MF**	1650	1200	620	13 WH + 6 WH auf Tür + TW	1 FBW + 3 FBR	1510 mm	520

* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 50 mm.

** Modell WFVS 165-95MF und WFVS 165-120MF zweiflügelig.

*** Modell WFVS 1575-2MF und WFVS 1775-2MF jeweils mit 3 zusätzlichen Staufächern auf der Türrückwand.

Alle Modelle mit Putzstockhaltern auf der Türinnenseite (außer Modell 1775-5MF).

Konstruktionsänderungen vorbehalten.